

VÝROBCE		MOBIL 1						CASTROL			SHELL	YACCO
TYP OLEJE		5W30 ESP	0W30 ESP	0W30 FUEL ECONOMY	5W50 PEAK LIFE	0W20 ADVANCED FUEL ECONOMY	5W40 SUPER 3000 X1	0W30 EDGE	0W40 EDGE	5W30 EDGE	Hellix Ultra pro AV-L 0W30	VX 1000 VX 1000FAP - SAE 5W-40
ACEA		C2, C3	C2/C3	A1,B1/A5,B5	A3/B3 A3/B4	A1,B1	A3/B3, A3/B4	C3	C3	C3	C3	C3
VISKOZITA	40°C	72,8	67,8	x	108	44,8	84	72	77	70	58,7	87
	100°C	12,1	12,2	10	17,5	8,7	14	12,3	13,1	12,1	11,9	14,3
VISKOZNÍ INDEX ASTM D 227		164	165	x	180	173	X	169	172	173	204	170
Síranový popel hm. %		0,6	0,6	1,4	1,3	0,8	1,1	0,8	x	0,8	x	0,8
VISKOZITA	150°C	3,58	3,5	3	4,4	2,7	X	x	x	x	x	x
BOD TUHNUTÍ °C		-45	x	x	x	x	-39	-51	-51	-42	-51	-45
BOD VZPLANUTÍ °C		254	x	228	231	224	222	200	200	204	226	230
HUSTOTA PŘI 15°C		0,85	0,846	0,849	0,85	0,841	0,855	0,842	0,842	0,8524	x	0,85 (20°C)